ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PE 100

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 3ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ PE 100 (EN 12201-2 & DIN 8074-8075)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)		6 BAR (SDR 26)			10 BAR (SDR 17)			12,5 BAR (SDR 13.6)			16 BAR (SDR 11)			20 BAR (SDR 9)			25 BAR (SDR 7,4)			32 BAR (SDR 6)		
		ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (MM)		ΒΑΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (MM)		ΒΑΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (MM)		ΒΑΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (MM)		ΒΑΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (MM)		ΒΑΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (MM)		ΒΑΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (MM)		ΒΑΡΟΣ
min	max	min	max	(Kg/m)	min	max	(Kg/m)	min	max	(Kg/m	min	max	(Kg/m)	min	max	(Kg/m)	min	max	(Kg/m)	min	ma¯	(Kg/m)
16	16.3																					
20	20.3										2.0	2.3	0.116	2.3	2.7	0.132	3.0	3.4	0.162	3.4	3.9	0.180
25	25.3							2.0	2.3	0.148	2.3	2.7	0.170	3.0	3.4	0.210	3.5	4.0	0.240	4.2	4.8	0.278
32	32.3				2.0	2.3	0.193	2.4	2.8	0.230	3.0	3.4	0.278	3.6	4.1	0.327	4.4	5.0	0.387	5.4	6.1	0.455
40	40.4				2.4	2.8	0.293	3.0	3.5	0.360	3.7	4.2	0.429	4.5	5.1	0.509	5.5	6.2	0.602	6.7	7.5	0.704
50	50.4	2.0	2.3	0.310	3.0	3.4	0.451	3.7	4.2	0.548	4.6	5.2	0.666	5.6	6.2	0.790	6.9	8.7	0.94	8.3	9.3	1.09
63	63.4	2.5	2.9	0.491	3.8	4.3	0.720	4.7	5.3	0.874	5.8	6.5	1.05	7.1	8.0	1.26	8.6	9.6	1.48	10.5	11.7	1.74
75	75.5	2.9	3.3	0.672	4.5	5.1	1.01	5.6	6.3	1.24	6.8	7.6	1.47	8.4	9.4	1.77	10.3	11.5	2.11	12.5	13.9	2.46
90	90.6	3.5	4.0	0.975	5.4	6.1	1.46	6.7	7.5	1.78	8.2	9.2	2.13	10.1	11.3	2.56	12.3	13.7	3.02	15.0	16.7	3.54
110	110.7	4.2	4.8	1.43	6.6	7.4	2.17	8.1	9.1	2.63	10.0	11.1	3.16	12.3	13.7	3.80	15.1	16.8	4.52	18.3	20.3	5.28
125	125.8	4.8	5.4	1.84	7.4	8.3	2.77	9.2	10.3	3.39	11.4	12.7	4.10	14.0	15.6	4.92	17.1	19.0	5.82	20.8	23.0	6.81
140	140.9	5.4	6.1	2.33	8.3	9.3	3.48	10.3	11.5	4.24	12.7	14.1	5.11	15.7	17.4	6.16	19.2	21.3	7.31	23.3	25.8	8.54
160	161.0	6.2	7.0	3.05	9.5	10.6	4.54	11.8	13.1	5.54	14.6	16.2	6.71	17.9	19.8	8.02	21.9	24.2	9.52	26.6	29.4	11.1
180	181.1	6.9	7.7	3.80	10.7	11.9	5.75	13.3	14.8	7.03	16.4	18.2	8.49	20.1	22.3	10.1	24.6	27.2	12.0	29.9	33.0	14.1
200	201.2	7.7	8.6	4.71	11.9	13.2	7.09	14.7	16.3	8.62	18.2	20.2	10.5	22.4	24.8	12.5	27.4	30.3	14.9	33.2	36.7	17.4
225	226.4	8.6	9.6	5.92	13.4	14.9	8.99	16.6	18.4	10.9	20.5	22.7	13.2	25.2	27.9	15.9	30.8	34.0	18.8	37.4	41.3	22.0
250	251.5	9.6	10.7	7.34	14.8	16.4	11.0	18.4	20.4	13.5	22.7	25.1	16.3	27.9	30.8	19.5	34.2	37.8	23.2	41.5	45.8	27.1
280	281.7	10.7	11.9	9.15	16.6	18.4	13.8	20.6	22.8	16.9	25.4	28.1	20.4	31.3	34.6	24.5	38.3	42.3	29.1	46.5	51.3	34.1
315	316.9	12.1	13.5	11.7	18.7	20.7	17.5	23.2	25.7	21.4	28.6	31.6	25.9	35.2	38.9	31.0	43.1	47.6	36.9	52.3	57.7	43.1
355	357.2	13.6	15.1	14.7	21.1	23.4	22.3	26.1	28.9	27.2	32.2	35.6	32.8	39.7	43.8	39.4	48.5	53.5	46.7	59.0	65.0	54.8
400	402.4	15.3	17.0	18.7	23.7	26.2	28.2	29.4	32.5	34.4	36.3	40.1	41.7	44.7	49.3	50.0	54.7	60.3	59.4			
450	452.7	17.2	19.1	23.6	26.7	29.5	35.7	33.1	36.6	43.6	40.9	45.1	52.8	50.3	55.5	63.3	61.5	67.8	75.1			
500	503.0	19.1	21.2	29.1	29.7	32.8	44.2	36.8	40.6	53.8	45.4	50.1	65.1	55.8	61.5	78.0						
560	563.4	21.4	23.7	36.5	33.2	36.7	55.3	41.2	45.5	67.5	50.8	56.0	81.5									
630	633.8	24.1	26.7	46.3	37.4	41.3	70.1	46.3	51.1	85.3	57.2	63.1	103.3									
710	716.4	27.2	30.1	58.8	42.1	46.5	88.9	52.2	57.6	108.4												
800	807.2	30.6	33.8	74.5	47.4	52.3	112.7	58.8	64.8	137.5												
900	908.1	34.4	38.3	94.6	53.3	58.8	142.6															
1000	1009.0	38.2	42.2	116.3	59.3	65.4	176.2															
1200	1210.8	45.9	50.6	167.5																		