ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PE 80
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 2ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ PE 80
(EN 12201-2 & DIN 8074-8075)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ			5 BAR (SDR 26)			6 BAR (SDR 22)			10 BAR (SDR 13.6)			12.5 BAR (SDR 11)			16 BAR (SDR 9)		
			ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (MM)		ΒΑΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (MM)		ΒΑΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (MM)		ΒΑΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (MM)		ΒΑΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (MM)		ΒΑΡΟΣ
min	max		min	max	(Kg/m)	min	max	(Kg/m)	min	max	(Kg/m)	min	max	(Kg/m)	min	max	(Kg/m)
	DIN	EN															
16	16.3	16.3															
20	20.3	20.3										2.0	2.3	0.114	2.3	2.7	0.131
25	25.3	25.3							2.0	2.3	0.147	2.3	2.7	0.168	3.0	3.4	0.208
32	32.3	32.3							2.4	2.8	0.228	3.0	3.4	0.275	3.6	4.1	0.323
40	40.4	40.4				1.9	2.3	0.237	3.0	3.5	0.356	3.7	4.2	0.425	4.5	5.1	0.504
50	50.5	50.4	2.0	2.3	0.307	2.3	2.7	0.356	3.7	4.2	0.543	4.6	5.2	0.659	5.6	6.3	0.782
63	63.6	63.4	2.5	2.9	0.486	2.9	3.4	0.562	4.7	5.3	0.865	5.8	6.5	1.04	7.1	8.0	1.25
75	75.7	75.5	2.9	3.3	0.665	3.5	4.1	0.802	5.6	6.3	1.23	6.8	7.6	1.46	8.4	9.4	1.76
90	90.9	90.6	3.5	4.0	0.965	4.1	4.7	1.13	6.7	7.5	1.76	8.2	9.2	2.11	10.1	11.3	2.53
110	111.0	110.7	4.2	4.8	1.42	5.0	5.7	1.67	8.1	9.1	2.60	10.0	11.1	3.13	12.3	13.7	3.76
125	126.2	125.8	4.8	5.4	1.82	5.7	6.5	2.16	9.2	10.3	3.35	11.4	12.7	4.06	14.0	15.6	4.87
140	141.3	140.9	5.4	6.1	2.30	6.4	7.2	2.71	10.3	11.5	4.20	12.7	14.1	5.06	15.7	17.4	6.10
160	161.5	161.0	6.2	7.0	3.02	7.3	8.2	3.53	11.8	13.1	5.48	14.6	16.2	6.64	17.9	19.8	7.94
180	181.7	181.1	6.9	7.7	3.76	8.2	9.2	4.45	13.3	14.8	6.96	16.4	18.2	8.40	20.1	22.3	10.0
200	201.8	201.2	7.7	8.6	4.66	9.1	10.2	5.48	14.7	16.3	8.53	18.2	20.2	10.4	22.4	24.8	12.4
225	227.1	226.4	8.6	9.6	5.86	10.3	11.5	6.97	16.6	18.4	10.8	20.5	22.7	13.1	25.2	27.9	15.7
250	252.3	251.5	9.6	10.7	7.26	11.4	12.7	8.57	18.4	20.4	13.3	22.7	25.1	16.1	27.9	30.8	19.3
280	282.6	281.7	10.7	11.9	9.06	12.8	14.3	10.8	20.6	22.8	16.7	25.4	28.1	20.2	31.3	34.6	24.3
315	317.9	316.9	12.1	13.5	11.5	14.4	16.0	13.6	23.2	25.7	21.2	28.6	31.6	25.6	35.2	38.9	30.7
355	358.2	357.2	13.6	15.1	14.6	16.2	18.0	17.3	26.1	28.9	26.9	32.2	35.6	32.5	39.7	43.8	39.0
400	403.6	402.4	15.3	17.0	18.5	18.2	20.2	21.8	29.4	32.5	34.1	36.3	40.1	41.2	44.7	49.3	49.5
450	453.8	452.7	19.1	23.4	20.5	22.8	27.6	33.1	36.6	43.2	40.9	45.1	52.2	50.3	55.5	62.7	
500	504.0	503.0	19.1	21.2	28.8	22.8	25.3	34.1	36.8	40.6	53.3	45.4	50.1	64.4	55.8	61.5	77.2
560	564.3	563.4	21.4	23.7	36.2	25.5	28.3	42.7	41.2	45.5	66.8	50.8	56.0	80.7			
630	634.6	633.8	24.1	26.7	45.8	28.7	31.8	54.1	46.3	51.1	84.4	57.2	63.1	102.2			
710	714.9	716.4	27.2	30.1	58.2	32.3	35.7	68.6	52.2	57.6	107.3						
800	805.0	807.2	30.6	33.8	73.7	36.4	40.2	87.1	58.8	64.8	136.1						
900	905.0	908.1	34.4	38.3	93.6	41.0	45.3	110.3									
1000	1005.0	1009.0	38.2	42.2	115.1	45.5	50.3	136.0									
1200	1206.0	1210.8	45.9	50.6	165.8	54.6	60.3	195.7									