



IRO-6100 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Ο σχεδιασμός επιτρέπει την πλήρη ροή.

- 1", 1 1/2", 2" και 3" θηλυκό σπείρωμα BSP.
- Κιτ για το χειροκίνητο άνοιγμα με 1/4" μοχλό.
- Το σώμα της ηλεκτροβάνας είναι από νάιλον 6,6 με 30% fiberglass.
- Μόνιμα καθαρές εξαιτίας του ενσωματωμένου φίλτρου π λεγμάτων .
- Συναρμολογούνται με βίδες, άξονα και το ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Σώμα με μπρούτζινα ένθετα για τις βίδες.
- Διαφράγματα EPDM ενισχυμένα με ύφασμα.
- 24 VAC σωληνοειδές (δείτε τις επιλογές).
- Θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ 2 και 80 βαθμών.
- Συνιστάται πίεση λειτουργίας από 1 έως 12 bar.
- Χρόνος απόκρισης ανοίγματος και κλεισίματος στα 0.5 δευτερόλεπτα.
- Έγινε δοκιμή αντίστασης για 25.000 κύκλους στα 15 bar και 80 μοίρες.
- Ενσωματωμένος ρυθμιστής ροής.
- Εύρος ροής μεταξύ 38 και 240 l / min.
- Αφαιρούμενες από το άνω τμήμα για επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων.
- Λειτουργούν σε πολύ χαμηλές ροές, ιδανικές για προσαρμοσμένα σε θεομένα με περιχής φάδευση.
- Ανθεκτικές όταν λειτουργούν με λύματα.
- Σύμφωνα με το πρότυπο UNE 68-074-86/ISO 7714.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επαγγελματική αρχιτεκτονική τοπίου, αστικών και εμπορικών περιοχών, γηπέδων, γηπέδων γκολφ, κατοικιών και ιδιωτικών χώρων.

Για βιομηχανική χρήση για τον έλεγχο υγρών.

Για στάγδην άρδευση και γεωργικές εγκαταστάσεις σε θερμοκήπια και χωράφια.

Για επεξεργασία νερού.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος: 9 cm (1"), 9 cm (1 1/2"), 16 cm (2"), and 16 cm (3").

Ύψος: 14 cm (1"), 14 cm (1 1/2"), 21 cm (2"), and 22 cm (3").

Μήκος: 12 cm (1"), 14 cm (1 1/2"), 23 cm (2"), and 24 cm (3").

Βάρος: 245 g (1"), 320 g (1 1/2"), 1400 g (2") and 1600 g (3").

Τεμάχια ανά κουτί: 24 (1"), 12 (1 1/2"), 4 (2"), and 4 (3").

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Κιτ χειροκίνητης οδήγησης.

Κιτ ρυθμιστή πίεσης.

Βαλβίδα με 12 VDC πηνίο.

Βαλβίδα με 9-12 VDC LATCH πηνίο.