



303 AG "Colibrí" λής ροής εκτοξευτήρας

κηπευτικά, ανθοκομία και θερμοκήπια.

- Σύνδεση αρσενική 1/2".
- Κατασκευή από πλαστικό και ανοξείδωτο ασάλι.
- Περιστρεφόμενες αρθρώσεις υψηλής αντοχής.
- Στέλεχος για αποφυγή παφλασμών.
- Σύστημα ρύθμισης της τάσης του συστήματος.
- Κλίπ σύνδεσης για τοποθέτηση σε ανυψούμενο σύστημα εκτοξευτήρα (pop-up).
- Σύστημα ρύθμισης του τόξου ποτίσματος.
- Ρυθμιζόμενη βίδα διάχυσης νερού.
- Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα του σε σχεδόν όλα τα είδη των καλλιεργειών κάνουν αυτό το μοντέλο ένα από τα πιο ιδανικά σε αρδεύσεις χαμηλής ροής.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην άρδευση συμπληρωματικά με τον εκτοξευτήρα IRO-26.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ακτίνα: 10-13 m.
- Παροχή: 460 - 1,180 l/h.
- Πίεση λειτουργία: 1,5 - 4 bar.
- Περιοχή ποτίσματος: Κυκλική .
- Ακροφύσια: Ένα ακροφύσιο εύκολης τοποθέτησης με χρωματισμούς.
- Γωνία ακροφυσίου: 25ο.
- Μέγιστο ύψος: 2 m.
- Χρόνος περιστροφής: Εξαρτάται από την πίεση και τα ακροφύσια ομαλή και συνεχής (ρυθμιζόμενη).
- Συντελεστής ομοιομορφίας υψηλότερος από 90% σε αποστάσεις 10x10R, 12x12t, 12x13t.

Εφαρμογές

ημόσιους και ιδιωτικούς κήπους.

- Κηπευτικά, ανθοκομία, θερμοκήπια και φρούτα.

Διαστάσεις

- Πλάτος: 12 cm.
- Ύψος: 13 cm.
- Βάρος: 220 grs.
- Συσκευασία: 100.

Επιλογές

- Το μοντέλο "Compact" για γρήγορη σύνδεση σε βέργα 70 ή 130 εκατοστά.
- Αυτορυθμιζόμενες βαλβίδες ελέγχου ροής 1.5 και 2 bar.
- τοποθέτηση με πλήρες σετ βέργα 1.3 m γαλβανιζέ με σωλήνακι και συνδέσμους.
- τοποθέτηση με πλήρες σετ σε ορθοστάτη ορειχάλκινο, πλαστικό ή αλουμίνιο.
- τοποθέτηση με πλήρες σετ σε βάση αλουμινίου.





IRO-803 AG Πίνακες και Διαγράμματα


Technical guidance table for CU's of VYR-803

COLOR BOQUILLA	P (Bar)	Q (l/h)	D (m) Radio	Espaciamento (m) / Precipitación (mm/h)					
				9x9 Rect.	9x9 Triang.	9x10 Triang.	10x10 Rect.	10x12 Rect.	12x12 Rect.
3,0 mm. 	2,5	489	11	6,0	5,6	4,7	4,9	4,1	3,4
	3	547	11	6,8	6,2	5,3	5,5	4,6	3,8
	3,5	599	11	7,4	6,8	5,8	6,0	5,0	4,2
3,5 mm. 	2,5	704	13	8,7	8,0	6,8	7,0	5,9	4,9
	3	787	14	9,7	9,0	7,6	7,9	6,6	5,5
	3,5	862	14	10,6	9,8	8,3	8,6	7,2	6,0
4,0 mm. 	2,5	869	14	10,7	9,9	8,3	8,7	7,2	6,0
	3	972	14	12,0	11,1	9,3	9,7	8,1	6,8
	3,5	1064	14	13,1	12,1	10,2	10,6	8,9	7,4


CU<85% CU 85-88% CU 88-92% CU>92%



Ευκολή ρύθμιση
τόξου




3 θέσεις για την
τάση του ελατηρίου
- ρύθμιση ταχύτητας



Βίδα διάχυσης

Μπράτσο
αντιπαφλασμού

T°	20°C
Wind velocity	0 m/sec.
Date	16/03/2010



						
	3 mm.		3,5 mm.	4 mm.		
Bars	Lit./h.	ø mts.	Lit./h.	ø mts.	Lit./h.	ø mts.
2	360	17	540	21	684	23
2,5	468	23	612	24	756	25
3	504	23	684	24	828	25
3,5	540	24	720	25	900	26
4	576	24	792	25	936	26

STANDARD
For optimum distribution avoid use in shady areas.

- Sprinklers will be supplied with standard nozzles unless otherwise specified.
- In order to calculate the flow, add the flows of the two nozzles. The range of the rear nozzle must be less than that of the main nozzle.

